

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 04/2024**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Deska tarasowa GAMRAT 140x25 SLIM**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Deska tarasowa GAMRAT 140x25 SLIM**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Deska tarasowa GAMRAT 140x25 SLIM jest przeznaczona do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń o lekkim i małym natężeniu ruchu (tarasy, werandy, balkony – użytkowników indywidualnych).**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Gamrat WPC Sp. z o.o.**  
**Ul. Mickiewicza 108**  
**38-200 Jasło**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

**nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 15534**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

**nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**nie dotyczy**

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów, mm:		
- długości	(-0 / +10)	
- szerokości	± 1,0	
- grubości całkowitej	± 1,0	
Prostoliniowość krawędzi, mm/m	≤ 0,7	
Krzywizna poprzeczna, mm	≤ 0,7	
Właściwości desek przy zginaniu (rozstaw podpór w świetle 450 mm)		
- siła niszcząca, N	wartość średnia ≥ 3300 wartość pojedyncza ≥ 3000	
- ugięcie przy obciążeniu 500N, mm	wartość średnia ≤ 2,0 wartość pojedyncza ≤ 2,5	
Spęcznienie po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 ± 2)°C, %		
- w kierunku długości	wartość średnia ≤ 0,4 wartość pojedyncza ≤ 0,6	
- w kierunku szerokości	wartość średnia ≤ 0,8 wartość pojedyncza ≤ 1,2	
- w kierunku grubości	wartość średnia ≤ 4,0 wartość pojedyncza ≤ 5,0	
Nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 ± 2)°C, %:	wartość średnia ≤ 6,0 wartość pojedyncza ≤ 6,0	
Odporność podłogi na poślizg, powierzchnia sucha i mokra, PTV:	≥ 55	

**Deska GAMRAT SLIM wykonana jest z materiałów niezapalnych – grupy palności B.**

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Marek Sepioł – Prezes Zarządu Gamrat WPC

Jasło, 04.07.2024

Prezes Zarządu  
  
 Marek Sepioł