

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 02/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Deska tarasowa GAMRAT 140x25 ELEGANCE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Deska tarasowa GAMRAT 140x25 ELEGANCE, laminowana, przeznaczona do stosowania w systemach tarasowych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Deska tarasowa GAMRAT 140x25 ELEGANCE jest przeznaczona do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat WPC Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM-4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 15534-1+A1:2017-12
PN-EN 15534-4:2014-04

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów desek tarasowych, mm:		
- długości	(-0 / +10)	
- szerokości	$\pm 1,0$	
- grubości całkowitej	$\pm 1,0$	
Prostoliniowość krawędzi, mm/m	$\leq 0,7$	
Krzywizna poprzeczna, mm	$\leq 0,7$	
Odporność desek na uderzenie ciałem twardym, w powierzchnię górną i dolną, przy energii 7 J, w temp. +23°C i -20°C	brak pęknięć o długości ≥ 10 mm i wgniecień o głębokości $\geq 0,5$ mm	
Właściwości desek przy zginaniu (rozstaw podpór w świetle 450 mm):		
- siła niszcząca, N	wartość średnia ≥ 3300 wartość pojedyncza ≥ 3000	
- ugięcie przy obciążeniu 500N, mm	wartość średnia $\leq 2,0$ wartość pojedyncza $\leq 2,5$	
Spęcznie po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 $\pm$ 2)°C, %:		
- w kierunku długości	wartość średnia $\leq 0,4$ wartość pojedyncza $\leq 0,6$	
- w kierunku szerokości	wartość średnia $\leq 0,8$ wartość pojedyncza $\leq 1,2$	
- w kierunku grubości	wartość średnia $\leq 4,0$ wartość pojedyncza $\leq 5,0$	
Nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 $\pm$ 2)°C, %	wartość średnia $\leq 6,0$ wartość pojedyncza $\leq 6,0$	
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej desek, w zakresie temperatur (-20 $\div$ +80)°C, K ⁻¹	$\leq 3 \cdot 10^{-5}$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Marek Sepiół – Prezes Zarządu Gamrat WPC

Jasło, 16.01.2026

Prezes Zarządu

Marek Sepiół