

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 03/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Deska tarasowa GAMRAT 140x25 SLIM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Deska tarasowa GAMRAT 140x25 SLIM

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Deska tarasowa GAMRAT 140x25 SLIM jest przeznaczona do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń o lekkim i małym natężeniu ruchu (tarasy, werandy, balkony – użytkowników indywidualnych).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat WPC Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 15534-1+A1:2017-12
PN-EN 15534-4:2014-04

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów desek tarasowych, mm:		
- długości	(-0 / +10)	
- szerokości	± 1,0	
- grubości całkowitej	± 1,0	
Prostoliniowość krawędzi, mm/m	≤ 0,7	
Krzywizna poprzeczna, mm	≤ 0,7	
Właściwości desek przy zginaniu (rozstaw podpór w świetle 450 mm):		
- siła niszcząca, N	wartość średnia ≥ 3300 wartość pojedyncza ≥ 3000	
- ugięcie przy obciążeniu 500N, mm	wartość średnia ≤ 2,0 wartość pojedyncza ≤ 2,5	
Spęczenie po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 ± 2)°C, %:		
- w kierunku długości	wartość średnia ≤ 0,4 wartość pojedyncza ≤ 0,6	
- w kierunku szerokości	wartość średnia ≤ 0,8 wartość pojedyncza ≤ 1,2	
- w kierunku grubości	wartość średnia ≤ 4,0 wartość pojedyncza ≤ 5,0	
Nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 ± 2)°C, %	wartość średnia ≤ 6,0 wartość pojedyncza ≤ 6,0	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Marek Sepiół – Prezes Zarządu Gamrat WPC

Jasło, 16.01.2026

Prezes Zarządu

Marek Sepiół